

R315

Robinet temporisé

Le robinet temporisé R315 avec son corps en inox est prévu pour une installation sur plage et convient à un usage intense. S'adapte à tous les sanitaires grâce à ses différents choix de finitions et son look minimaliste.



Références	Finition
R315-S	Inox brossé
R315-N	Noir mat

Caractéristiques	
Finitions	Inox brossé (S) / Noir mat (N)
Dimensions	Ø33.5 x H145 x L108.75mm
Longueur embase	100mm (raccord G1/2")
Pression Min/Max de l'arrivée d'eau	1 – 6 bars
Débit	2L/min
Aérateur	PCA spray – jet spray
Arrivée d'eau	1 arrivée pour eau froide ou pré-mitigée
Température d'alimentation	5-65°C
Temporisation	15 secondes à 3 bars
Longueur flexible	Non fournie
Garantie	10 ans

Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

Informations d'installation

Découpe murale

Le R315 est conçu pour être installé sur plage d'une épaisseur maximum de 82mm. Percer un trou de diamètre 22mm. Il est toujours conseillé d'utiliser du frein filet quand on serre l'écrou sur l'embase du robinet.

Arrivée d'eau

Avant de relier le robinet au circuit d'eau, faites couler de l'eau pour purger les tuyaux et les nettoyer de toute éventuelle saleté.

Entretien

Pour un entretien optimal de la robinetterie duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattant, boule inox, etc.).

Normes

ACS
CE

Produits relatifs

Distributeur de savon S223

Documents relatifs

Manuel d'installation contact@duten.fr
Certifications contact@duten.fr

Schéma technique

