

A890

Table à langer murale

Table à langer pour montage en saillie. Intérieur en polypropylène et châssis / coque en inox. Pistons à gaz contrôlant l'ouverture et la fermeture.



Référence	Finition
A890-S	Inox brossé

Caractéristiques	
Finition	Inox brossé (S)
Dimensions	H570 x L860 x P100 fermé / H480 x L860 x P570mm ouvert
Matière intérieur	Polypropylène blanc Biocote
Charge maximum	50kg
Fixation	Mural
Capacité (distributeur couvre table à langer)	1 paquet (80)
Fermeture à clé	Oui (distributeur)
Fixations fournies	Oui
Garantie	25 ans

Accessoires en options

Pas d'accessoires optionnels.

Informations d'installation

La table à langer doit être fixée sur un substrat mural approprié pour permettre une utilisation correcte. Duten recommande aux installateurs de contacter un spécialiste en fixations pour s'assurer que les fixations correctes sont utilisées pour le matériau. Les fixations fournies ne sont pas adaptées pour les murs en matériaux creux ou en plaque de plâtre – pour ces types d'installation, des fixations spéciales doivent être utilisées. Duten ne peut être tenu responsable pour l'installation sur des murs en plaque de plâtre ou en matériaux creux.

Entretien

Pour un entretien optimal de la table à langer, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin. Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Normes

CE
TUV
GS

Produits relatifs

Distributeur essuie-mains	E010
Poubelle	P725

Documents relatifs

Manuel d'installation	contact@du ten.fr
Certifications	contact@du ten.fr

Schéma technique

