

M495

Sèche-mains automatique sur plage

Sèche-mains électronique sans contact pour installation sur plage. Les réglages du capteur peuvent être personnalisés à l'aide d'une télécommande. Sèche-mains de haute vitesse et de haute qualité avec un design élégant et résistant au vandalisme.



Références

M495-S
M495-B
M495-N

Finition

Inox brossé
Laiton chromé
Noir mat

Caractéristiques

Finitions	Inox brossé (S) / Laiton chromé (B) / Noir mat (N)
Dimensions	Ø42 x H205 x L216mm
Temps de séchage	10-12 secondes
Zone de détection	Préréglée 220mm (réglable avec télécommande de 80 mm à 450 mm)
Puissance	450-900W
Tension	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Courant	6.1-6.7A
Indice de protection	IP21
Arrêt de sécurité	60 secondes
Garantie	5 ans

Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

Informations d'installation

Planification des sanitaires

Pour éviter les problèmes de réflexion, ne pas installer le capteur directement opposé à d'autres capteurs de robinets/distributeur de savon, d'autres appareils infrarouges ou d'une surface réfléchissante. Le choix des autres accessoires doit aussi être pris en considération, telle que la finition de la bonde qui peut refléter la lumière et interférer avec le capteur. Un soin particulier doit aussi être apporté au positionnement de la lumière dans la pièce, particulièrement avec des capteurs d'appareils qui sont dirigés vers le bas. Pour éviter tout problème de réflexion, il est recommandé de maintenir une distance de 1.50m entre le capteur et tout autre objet.

Entretien

Pour un entretien optimal du sèche-mains inox, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin. Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Normes

CE
GS
RoHS
FCC

Produits relatifs

Robinet	R395
Distributeur de savon	S295

Documents relatifs

Manuel d'installation	contact@duiten.fr
-----------------------	--

Schéma technique

